

**Martetele Demolidor Rompedor 1680
Watts 45 Joules 220v Kaqi Sg-9065**



Martelete demolidor rompedor elétrico sg-9065 kaqi. Potência 1680 watts, 45 joules. acompanha maleta, ponteiro, talhadeira e kit ferramentas. voltagem: 220v. o novo martelo demolidor sg-9065 da kaqi de 1680 watts e 45 joules é a solução para suas tarefas profissionais de demolição, reformas entre outras diversas operações. A ferramenta de trabalho que faltava para suas obras! Conta com design moderno e robusto, empunhadura e alça ajustável, maleta metálica de transporte com proteção interna, 1 ponteiro e 1 talhadeira, além de um kit completo de ferramentas. potente, resistente, fácil de operar, simplesmente 1) 1680 watts, alta potência, energia de impacto muito mais forte. 2) caixa de engrenagens em liga de alumínio, mais adequado para uso em trabalhos pesados. 3) motor de cobre de alta qualidade, tratamento de isolamento da bobina do estator, mais segurança e qualidade. 4) sistema para lubrificação, o que garante vida mais prolongada a todo mecanismo do martelete. especificações técnicas: voltagem: 220v. potência: 1680 watts. força de impacto: 45 joules. impactos por minuto: 1150 ipm. motor: fio de cobre. caixa de engrenagens reforçada e de liga de alumínio. frequência: 50/60hz. ponteira e talhadeira (2,6cm x 41cm). encaixe rápido sextavado. punho auxiliar: sim. capacidade de perfuração - diâmetro: 6,5cm. dispositivo de bloqueio e escova de carbono anti afrouxamento. maleta de metal e isopor para proteção durante manuseio e transporte. peso: 21kg. medidas sem ponteira: 65cm x 26cm x 11cm (cxlxp). garantia: 3 meses. marca: kaqi. voltagem: 220v. conteúdo da embalagem: martelete demolidor 1680 watts kaqi sg-9065. ponteiros. chave de aperto hexagonal. chave allen. carvão. maleta. manual de instruções. recipiente para óleo / lubrificação. atenção: completar óleo no martelete antes do uso (óleo 15w40).

MMI-50 - 127V

Imagens ilustrativas



Motoesmeril Motomil Monovolt. Ideal para desbaste e afiação de ferramentas e peças metálicas com auxílio dos rebolos específicos para cada função. Possui sistema de proteção dos rebolos e direcional de fagulhas, suporte da ferramenta ajustável e rolamento blindado e partida rápida.

Equipado com chave liga/desliga e cabo com plugue conforme especificação do Inmetro. Atende Norma ABNT NBR 15230.

Modelo	MMI-50 - 127V
Código do Produto	7590.8
Código de Barras	7897545375907
Nº de Fases	Monofásico
Tensão	127 Volts
Rebolo (Ø x L x F)	6 x 3/4 x 1/2 polegadas
Frequência	60 Hz
Velocidade Máxima Vazio	3560 rpm
Velocidade com Carga	3090 rpm
Potência Absorvida	360 Watts
Potência Útil	200 Watts
Corrente	3,0 A
Temperatura ambiente	40°C
Classe de Isolamento	B
Regime de Trabalho	S2 - 15min
Dimensão do Produto (CxLxA)	345x175x225mm
Dimensão da Embalagem (CxLxA)	360x190x240mm
Peso Bruto	6,2 kgf
Peso Líquido	5,8 kgf
Garantia	6 Meses - Contra Defeito de Fabricação

MMI-50 - 220V

Imagens ilustrativas



Motoesmeril Motomil Monovolt. Ideal para desbaste e afiação de ferramentas e peças metálicas com auxílio dos rebolos específicos para cada função. Possui sistema de proteção dos rebolos e direcional de fagulhas, suporte da ferramenta ajustável e rolamento blindado e partida rápida.

Equipado com chave liga/desliga e cabo com plugue conforme especificação do Inmetro. Atende Norma ABNT NBR 15230.

Modelo	MMI-50 - 220V
Código do Produto	7589.2
Código de Barras	7897545375891
Nº de Fases	Monofásico
Tensão	220 Volts
Rebolo (Ø x L x F)	6 x 3/4 x 1/2 polegadas
Frequência	60 Hz
Velocidade Máxima Vazio	3560 rpm
Velocidade com Carga	3090 rpm
Potência Absorvida	360 Watts
Potência Útil	200 Watts
Corrente	1,75 A
Temperatura ambiente	40°C
Classe de Isolamento	B
Regime de Trabalho	S2 - 15min
Dimensão do Produto (CxLxA)	345x175x225mm
Dimensão da Embalagem (CxLxA)	360x190x240mm
Peso Bruto	6,2 kgf
Peso Líquido	5,8 kgf
Garantia	6 Meses - Contra Defeito de Fabricação

MMI-50BV

Imagens ilustrativas



Motoesmeril Motomil Bivolt com chave Seletora. Ideal para desbaste e afiação de ferramentas e peças metálicas com auxílio dos rebolos específicos para cada função. Possui sistema de proteção dos rebolos e direcional de fagulhas, suporte da ferramenta ajustável e rolamento blindado e partida rápida.

Equipado com chave liga/desliga e cabo com plugue conforme especificação do Inmetro. Atende Norma ABNT NBR 15230.

Modelo	MMI-50BV (com chave seletora)
Código do Produto	21294.3
Código de Barras	7897545312940
Nº de Fases	Monofásico
Tensão	127/220 Volts
Rebolo (Ø x L x F)	6 x 3/4 x 1/2 polegadas
Frequência	60 Hz
Velocidade Máxima Vazio	3560 rpm
Velocidade com Carga	3090 rpm
Potência Absorvida	360 Watts
Potência Útil	200 Watts
Corrente	3,0/1,75 A
Temperatura ambiente	40°C
Classe de Isolamento	B
Regime de Trabalho	S2 - 15min
Dimensão do Produto (CxLxA)	345x175x225mm
Dimensão da Embalagem (CxLxA)	370x190x240mm
Peso Bruto	6,2 kgf
Peso Líquido	5,7 kgf
Garantia	6 Meses - Contra Defeito de Fabricação