

Julgamento

Solicitação : 000500/2022 Licitação : 000068/2022 - Modalidade : 12-PREGAO ELETRONICO - Serviço : 01 Data Julgamento : 27/07/2022 Comprador : -

Fornecedor : 55385 - HEALTH SANTA LUZIA LTDA EPP

Telefone :

| Item | Produto | Unidade | Descrição | Marca | Quantidade | Preço Unitário | Valor Total |
|------|---------------|---------|--|-----------|------------|----------------|-------------|
| 002 | 097.02.0121.0 | UNIDADE | ANDADOR - Em Alumínio com Rodas da Mercur é prático, seguro, durável e versátil. Possui sete níveis de regulagem de altura e é dobrável por um só pino de ajuste. Pode ser usado tanto com rodas quanto com as ponteiras que acompanham o produto. | JAGUARIBE | 5,0000 | 249,0000 | 1.245,0000 |

Total para este Fornecedor: 1 1.245,0000

Fornecedor : 58140 - KI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Telefone : 3199934837

| Item | Produto | Unidade | Descrição | Marca | Quantidade | Preço Unitário | Valor Total |
|------|---------------|---------|--|-----------|------------|----------------|--------------|
| 013 | 097.13.0033.0 | UNIDADE | AUTOMÓVEL ZERO KM PARA 7 PASSAGEIROS - mecânica 1.8; combustível: álcool/gasolina; Potência (cv) 111; torque (kgf.m) 17,7; velocidade máxima (km/h) 173; tempo 0 – 100 11,1; consumo cidade (km/l) 7,3; consumo de entrada (km/l) 9; câmbio: automático com modo manual de 6 marchas; tração dianteira; direção elétrica; Suspensão dianteira: Suspensão McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal; Suspensão Traseira: Suspensão tipo de torção com barra estabilizadora, roda tipo semi-independente e molas helicoidal; Dimensões: altura: 1.609; largura: 1.735; comprimento: 4.416; peso: 1.250; tanque (L): 53; entre-eixos: 710; porta-malas (L): 710; ocupantes:5; Segurança: airbag motorista; alarme; freios ABS; airbag passageiro; distribuição eletrônica de frenagem; som: entrada UBS; rádio FM/AM, Kit Multimídia; Conforto: ar-condicionado, travas elétricas piloto automático, volante com regulagem de altura; Janelas: vidros elétricos dianteiros; desemb. Traseiro, vidros elétricos traseiros, | CHEVROLET | 1,0000 | 141.800,0000 | 141.800,0000 |

Total para este Fornecedor: 1 141.800,0000

Fornecedor : 58141 - LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI

Telefone : 4333343142

| Item | Produto | Unidade | Descrição | Marca | Quantidade | Preço Unitário | Valor Total |
|------|---------|---------|-----------|-------|------------|----------------|-------------|
|------|---------|---------|-----------|-------|------------|----------------|-------------|

Julgamento

| | | | | | | | |
|-----|---------------|---------|---|---------|--------|----------|------------|
| 001 | 097.02.0120.0 | UNIDADE | <p>OTOSCOPIO SIMPLES - otoscópio versátil, com iluminação por fibra óptica de alta performance. Para diagnósticos médicos, indicado para avaliar tanto a parte interna quanto a parte externa do ouvido. Iluminação branca e de alto brilho, com excelente nitidez da imagem. Conexão para pera de insuflação, possibilita avaliar a mobilidade da membrana timpânica (pera opcional). Espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos. Fácil substituição da lâmpada ou LED. Cabo em metal recartilhado para melhor ergonomia e segurança durante o exame. Reostato para controle de intensidade da luz. Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo C ou bateria recarregável (opcional). Cabo compatível com todas as cabeças Visio 2000. Não contém látex. Kit Un sobressalente que acompanham o produto: 05 Espéculos Auriculares Autoclaváveis (2.5, 3.0, 4.0, 5.0 e 10mm; 07 Espéculos para Ouvido 2.5mm 07 Espéculos para Ouvido 4.0mm; 01 Estojo Luxo para otoscópio e seus acessórios, 01 Lâmpada 2.5V Xenon Halógena. Benefícios: Transmissão da luz por fibra óptica, sem obstruções, sem reflexos e sem aquecimento. Lâmpada 2.5V ou 3.5V, de Xenon ou LED, proporciona luz mais branca e brilhante, projetando a verdadeira cor do tecido. Cabeça em ABS e aço inox, altamente resistente à impactos e corrosões. Amplo campo de visão com aumento de 3 vezes. Lente giratória permite instrumentação com ampliação da imagem. Abertura na base do cabo, permite utilizar bateria recarregável. Informações Técnicas: Transmissão da Luz: Fibra Óptica; Lâmpada: Xenon; Material da Cabeça: ABS e Aço Inox; Material do Cabo: Metal; Acabamento do Cabo: Recartilhado; Tensão: 2.5V ou 3.5V; Alimentação: 2 pilhas tipo C; Reostato para controle da luz: Possui; Lente de aumento: 3 vezes; Comprimento Total: 190cm; Peso Total: 200g; Certificações: ANVISA; FDA U.S. – Food and Drug Administration; CE 0120; ISO13485; ISO9001</p> | MIKATOS | 1,0000 | 640,0000 | 640,0000 |
| 003 | 097.02.0122.0 | UNIDADE | <p>ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - aspirador de secreção é um equipamento de sucção, que aspira os mais variados tipos de secreção com muita eficiência. O Aspirador de Secreção aspira líquidos e secreções, ideal para uso clínico, odontológico, veterinário e cirúrgico. O motor do Aspirador de Secreção equipado com protetor térmico que atua como dispositivo de segurança, garantindo maior vida útil ao Aspirador. O Aspirador de Secreção funcional, compacto, não requer manutenção e lubrificantes. O produto deverá ser utilizado e/ou orientado por um profissional especializado; Características: Portátil, silencioso, econômico e de fácil manuseio; Aspira líquidos e secreções; Fácil limpeza e higienização Sem necessidade de manutenção e lubrificantes; Uso clínico, odontológico, veterinário e cirúrgico; Baixo consumo de Energia; Voltagem de 127/220 VCA; Consumo de energia: 59/60 W; Frequência de 60 Hz; Sistema: Diafragma; Vácuo de 0 a 550 mmHg (regulável); Válvula automática de nível; Motor com protetor térmico e 3 rolamentos selados; Garantia de 1 anos Medidas: Capacidade do recipiente: 1,3 L Dimensões do aparelho: Comprimento: 31 cm – Largura: 12 cm – Altura: 22 cm Peso do aparelho: 2,17 Kg Total com embalagem: 2,59 Kg</p> | NEVONI | 4,0000 | 390,0000 | 1.560,0000 |

Julgamento

| | | | | | | |
|-------------------|---------|--|--------|--------|------------|------------|
| 005 097.02.0124.0 | UNIDADE | <p>ELETRCARDIOGRAFO CAPTAÇÃO DOS 12 CANAIS DE DERIVAÇÃO - (I,II,III,aVR,aVL,aVF,V1,V2,V3,V4,V5,V6) com detecção automática de pulso de marca-passo. Realiza o registro através de impressora térmica de alta resolução que permite inserir os dados do paciente além de ID, frequência cardíaca, ganho, velocidade, derivação, data e hora, medições de QRS/QT/PR. Com memória para armazenamento de até 100 registros de ECG para posterior impressão, também é possível exportar os arquivos nos formatos DAT, PDF, DICOM, SCP, FDA, XML ou transferir via internet ou conexão USB. Com tempo de impressão de até 10 segundos, Botão Copy para cópia automática do último exame realizado e ajuste automático da linha de base, otimizando o posicionamento da impressão. Operação por teclado touch screen alfa numérico com simples operação e com botões de toque único e visualização simultânea dos 12 traçados de ECG em tempo real e dos parâmetros de ajuste em tela LCD colorida de 5". Desligamento automático quando o equipamento não estiver em uso. Características: Aquisição simultânea dos 12 canais de derivações com cabo paciente de 10 vias. Registro através de impressora térmica de alta resolução possibilitando impressão dos 12 canais. Laudo interpretativo: Função de interpretação para auxílio no diagnóstico médico através do código de Minnesota de classificação de arritmias. Modo de operação: Manual, automáticos, ritmo, selecionáveis. impressão do grupo de derivações no modo automático: 2,5 a 10 segundos. Indicadores: rede elétrica, funcionamento de bateria, detecção da derivação, eletrodo solto, falta de papel, nível de carga da bateria, Bip QRS. Itens Inclusos: 01 (um) Cabo paciente de 10 vias. 01 (um) Conjunto de Eletrodos para membros. 01 (um) Conjunto de eletrodos precordiais. 01 (um) Cabo de alimentação 3 pinos padrão ABNT. 01 (uma) Bobina de papel para registros de exames. 01 (um) Adaptador de alimentação. 01 (uma) Bateria de lítio recarregável. 01 (um) Manual do Usuário em Português. Opcional de Software em Português. Opcional de CD para armazenamento de dados. Garantia de 12 meses. Características: Sensibilidade (Ganho): Selecionável: 10 mm/mV(N), 20 mm/mV(2N), 2.5 mm/mV, 5 mm/mV(N/2). Interface: Interface de comunicação USB (2 portas). Interface cartão SD. Porta de rede ethernet RJ45. Proteção: Filtros digitais completos contra interferências de rede elétrica (60Hz) e tremor muscular e artefatos de movimentos. Ajuste automática de linha base. Circuito de entrada flutuante e isolada. Circuito de proteção contra desfibriladores, Bisturi Eletrônico, marcapasso. Registro ANVISA</p> | BIONET | 1,0000 | 6.250,0000 | 6.250,0000 |
|-------------------|---------|--|--------|--------|------------|------------|

Julgamento

| | | | | | | | |
|-----|---------------|---------|---|------------|--------|------------|------------|
| 008 | 097.02.0127.0 | UNIDADE | DEA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO - Especificações Técnicas: Dimensões: 22 cm (A) x 42 cm (L) x 39 cm (C); Peso aproximado: 11,4kg; Monitor Cardíaco: 01 canal ECG com até 7 derivações, indicação digital de frequência cardíaca de 0 a 250 BPM, monitoração de ECG através do cabo paciente ou através das próprias pás do Desfibrilador, que conta com proteção contra descarga de energia. Alarmes para arritmias e eletrodo solto, pré-amplificador flutuante e sinal sonoro da onda "R". Desfibrilador: O equipamento conta com alça de transporte e suporte para fixar as pás, bateria interna recarregável, dispositivo de teste das pás agregado ao gabinete e opcional de entrada para fonte externa para uso em ambulâncias. Un 01 Entre suas funções estão sincronismo interno, permitindo o procedimento de cardioversão, sistema "anula carga" e registro de eventos. O Cardioversor com Bateria MDF-03 possibilita o uso de pás internas e externas, adulto e infantil, com seleção automática da escala de energia de acordo com o jogo de pás utilizado. Características Gerais: Cardioversor/Desfibrilador com monitor convencional monofásico. Monitor com teclado membrana para seleção de carga (de 1J a 360J) e Display LCD. Bateria interna recarregável. Monitoração em 01 canal de 7 derivações do sinal de ECG. Função sincronismo interno. Função "anula carga" automática após 45 segundos. Tempo de carga máxima (360J) menor que 15 segundos. Dispositivo de teste das pás agregado ao gabinete e seleção automática de escala de energia de acordo com o jogo de pás utilizado. Função manual para o registro de eventos. Itens Inclusos: 01 Cabo de força tripolar; 01 Cabo paciente 05 vias; 01 Jogo de Pás externas adulto; 02 Fusíveis 3A/250v com retardo; 02 Fusíveis 1,5A/250v com retardo; 05 Eletrodos; 01 Manual de Instruções; Equipamento monofásico com indicação luminosa da onda "R" e tecla liga/desliga de sincronismo com monitor para cardioversão. Teclado membrana sensível ao toque com indicação visual para seleção de energia. Seleção automática de escala de energia de acordo com o jogo de pás utilizados. Escalas para seleção de carga de 01, 02, 05, 10, 20, 30, 40 e 50 Joules para desfibrilação interna adulto, interna e externa infantil. Escalas para seleção de carga 10, 20, 40, 80, 160, 240, 300 e 360 Joules para desfibrilação externa adulto. Tempo de carga dentro da norma IEC 601.2: entre 09 e 15 segundos. Circuito anula carga automático em 45s ou manual pelo painel. Teste das pás diretamente no equipamento, com lâmpada néon para indicação do disparo. Bateria interna recarregável com capacidade para ate 40 disparos ou 2 horas de monitoração, quando em plena carga. Registros e Certificados: Registro ANVISA | CMOS DRAKE | 1,0000 | 8.000,0000 | 8.000,0000 |
|-----|---------------|---------|---|------------|--------|------------|------------|

Total para este Fornecedor: 4 16.450,0000

Fornecedor : 58145 - LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO

Telefone : 3530142744

| Item | Produto | Unidade | Descrição | Marca | Quantidade | Preço Unitário | Valor Total |
|------|---------|---------|-----------|-------|------------|----------------|-------------|
|------|---------|---------|-----------|-------|------------|----------------|-------------|

Julgamento

| | | | | | | | |
|-----|---------------|---------|--|---------|--------|------------|------------|
| 006 | 097.02.0125.0 | UNIDADE | TENS (ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA TRANSCUTÂNEA TRANSCUTANEOUS ELECTRICAL NERVE STIMULATION), FES (ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA FUNCIONAL FUNCTIONAL ELECTRICAL STIMULATION) E CORRENTE RUSSA - corrente russa (corrente de média frequência modulada em burst). Possuir 32 protocolos de tratamentos pré-programados e 20 particulares, display LCD blue light (que facilita a identificação dos protocolos e programações), 4 canais de saída com controle independente de intensidade através de teclas soft touch e bolsa para transporte. Acessórios: 1 cabo PP fêmea IEC de 2 x 0,75 X 1500mm; 1 kit de cabo azul e verde 09 com duas vias cada; 1 kit de cabo preto e laranja 38 para eletroestimulação com duas vias cada; 8 eletrodos de borracha condutiva de 5 x 5cm; 1 manual de operações digital; 1 fusível Un 20AG de 5A; 1 cartela de fusível de proteção; 1 bisnaga com gel de cap. 100g – registro Anvisa; 1 bolsa linha Safira. O uso de cabos, eletrodos e outros acessórios diferentes daqueles especificados acima pode resultar em aumento das emissões ou diminuição da imunidade do equipamento. O aparelho e suas características poderão sofrer alterações sem prévio aviso. Características técnicas: Bivolt 100 a 220V 50 / 60Hz; Canais de saída: duas saídas para quatro canais independentes; Dimensões: 27 x 26,6 x 12,5 (L x P x A cm); Peso (sem acessórios): 1,85kg. Registro na anvisa | IBRAMED | 2,0000 | 1.180,0000 | 2.360,0000 |
|-----|---------------|---------|--|---------|--------|------------|------------|

| | | | | | | | |
|-----|---------------|---------|---|---------|--------|------------|------------|
| 007 | 097.02.0126.0 | UNIDADE | APARELHO DE ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA - Descrição: Material: Metal e Polipropileno Alimentação: Bivolt Automático; Potência: Entrada: 100 - 240 V~ 50/60 Hz; Potência de entrada: 100 VA; Fusíveis: 5A 250~ (20AG) Fast Action; Classe Elétrica: CLASSE II; Proteção Elétrica: TIPO BF; Dimensões: 27 x 16,6 x 12,5cm (L x P x A); Diâmetro da ERA: 1,4cm; Peso: 1,1 Kg; Garantia: 18 meses. Registro Anvisa; Itens Inclusos: 01 Sonopulse III Ibramed - Aparelho de Ultrassom 1 e 3Mhz (2 X 1); 01 Cabo PP fêmea IEC de 2 x 0,75 x 1500mm; 01 Manual de operações digital; 01 Kit de cabeçote de silicone com NTC; 01 Cartela de fusível de proteção; 01 Fusível 20AG 5A, 01 Bolsa linha Safira, 01 Bisnaga com gel com cap. 100g Registro ANVISA. | IBRAMED | 1,0000 | 1.499,0000 | 1.499,0000 |
|-----|---------------|---------|---|---------|--------|------------|------------|

Total para este Fornecedor: 2 3.859,0000

Fornecedor : 58142 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Telefone : 34 3252468

| Item | Produto | Unidade | Descrição | Marca | Quantidade | Preço Unitário | Valor Total |
|------|---------|---------|-----------|-------|------------|----------------|-------------|
|------|---------|---------|-----------|-------|------------|----------------|-------------|

Julgamento

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------|---|----------|---------|--------------|------------|
| 004 | 097.02.0123.0 | UNIDADE | CADEIRA DE BANHO HIGIENICA - Cadeira de Banho Dobrável em Alumínio para 150 kg, ideal para usuários pesados que precisam de uma cadeira para banho resistente e leve. Oferece praticidade com custo acessível e vem desmontada. Chassi em alumínio com pintura epoxi; Assento com almofada impermeável acolchoada para colocar no assento, transformando a cadeira higiênica em uma cadeira de transporte interno; Incluso Suporte, Comadre/Coletor com tampa; Encosto em Plástico Anatômico reforçado; Rodas dianteiras e traseiras giratórias de 4 em silicone; Freios de pé para travamento nas rodas dianteiras; Apoio para os braços rebatíveis e removíveis em plástico ergonômico; Apoio para os pés rebatível com anti-tombo para maior segurança; Sistema engate rápido pino click; Design inovador - abertura frontal removível do assento; Giro de 360 - facilidade de movimentação em locais de espaço reduzido. Disponível nas seguintes Dimensões conforme regra: (Largura de Assento X Profundidade de Assento X Altura do Encosto cm e Largura Total cm) 45x42x43 cm e 58 cm; Peso Aproximado: 8,1kg; Capacidade de Peso:150 kg; Cor:Cinza; Estofamento e Detalhes: Azul; Embalagem: 55x22x70cm Caixa de Papelão com Alças Plásticas; Incluso: Cadeira de Banho D60 Dobrada, Assento Almofadado, Estruturas do Assento, Coletor com Tampa, Apoios de Braço, Estofamento do Encosto, Apoio de Pé, Rodízio (Rodinhas) e Manual Registro Anvisa: | DELLAMED | 10,0000 | 975,0000 | 9.750,0000 |
| 012 | 094.31.0320.0 | UNIDADE | MULETAS CANADENSES - Muleta canadense fixa alumínio Preta indaiá Até 130 kg A muleta canadense fixa é indicada para descarga de membro inferior. Possui estrutura em alumínio polido, braçadeira e apoio de mão anatômico em polipropileno. Para pessoas até 130 kg; com regulagem de altura; ponteira antiderrapante na base; peso do produto: 1,5kg; registro na anvisa | INDAIA | 2,0000 | 172,9800 | 345,9600 |
| Total para este Fornecedor: | | 2 | | | | 10.095,9600 | |
| Total para esta Solicitação: | | | | | | 173.449,9600 | |