

Proposta comercial – São Caetano do Sul, 28 de setembro de 2022

À
Prefeitura Municipal de SABARÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2022
Portal / Cód.: LD Início dos lances: 09:00

Prezados, atendemos todos os requisitos desse edital e assim propomos:

Item	Qtd.	Descrição	Fab./Marca	Modelo	Valor Unitário	Valor Total
1	120	Recipiente de poliuretano, utilizado para transporte de imunobiológicos, com revestimento isotérmico, com garantia de conservação de temperatura de 2°C a 8°C, tampa fixa, rebatível de parede dupla com trava. Caixa térmica com termômetro digital acoplado externo, com demonstração de temperatura externa e interna, temperatura máxima, mínima e atual. Capacidade aproximada de 15 litros, com certificação de rbc inmetro, para os 3 (três) pontos (temperatura: 2°C a 8°C) e calibração em todas as caixas.	Autom	ATM CTT15 + Calibrações	R\$ 243,90	R\$ 29.268,00

Condições comerciais


Validade da proposta	90 dias
Prazo de entrega	10 dias
Local de entrega	Praça Dr. Louis Ensck, S/N – Siderúrgica Sabará, CEP 34505-750 - PRÉDIO DA POLICLÍNICA - Horário: de 08 às 16h
Frete	C.I.F. - frete incluso no valor do produto
Assistência técnica	Permanente
Garantia	12 meses
Tributos	ICMS (incluso) / IPI (isento)
Dado bancários	BANCO NUBANK 260 / AG: 0001 / CC: 92846133-9

Dados para assinatura do contrato

Nome	Cristina Caymel Lorente Mitsumoto
RG	17.386.584-7
CPF	112.596.918-02
Cargo	Representante Legal
E-mail	autom.licitacao@autom.ind.br
Telefone	11 4229-7900 / 11 9.7240-7900

Assim sendo, para os fins que fazem de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firmo a presente

19.031.878 / 0001 - 12
AUTOMX SOLUÇÕES EIRELI - ME
Rua Doutor Dante Glaucus Deleo, 16 sala 01
B. Olímpico - Cep: 09.570-340
São Caetano do Sul - SP


Representante Legal
112.596.918-02

CATÁLOGO – ITEM 1

Caixa Térmica de 15 litros, para transporte e acondicionamento de materiais sensíveis a temperaturas, inclusive os produtos Imunobiológicos, hemocomponentes e etc. Este produto possui grande poder de contenção térmica por ser fabricado com revestimento térmico interno de parede dupla com injeção de poliuretano de média densidade expandido sob pressão entre as paredes com resistência a temperatura -80 ° a 90° C. Suas paredes são fabricadas de material virgem de polietileno de alto impacto, permitindo a confecção do corpo e da tampa sem emendas nas paredes internas, externas e tampa. Este acabamento sem emendas e porosidade permite uma fácil e alta higienização e assepsia. Este modelo possui uma alça flexível fixada lateralmente, moldada no próprio corpo. A sua tampa articulada possui fechamento sob pressão, garantindo estanqueidade e maior durabilidade. A caixa térmica possui ainda um termômetro digital de máxima e mínima, com medição interna e externa, acoplado ao seu corpo.

REQUISIÇÕES DO TR

Características	Características requisitadas	Característica do item ofertado
Volumetria	15 litros	15 litros
Isolamento térmico	PU	PU
Tampa	Fixa	Fixa
Sistema de trava	Trava na parede	Trava na parede
Termômetro	Aferição máxima e mínima Aferição de temperatura IN/OUT	Aferição máxima e mínima Aferição de temperatura IN/OUT
Calibração	3 pontos dentro da faixa de 2°C à 8°C	3 pontos dentro da faixa de 2°C à 8°C